



Posilovací stroj KF802-S Posilovač ramen

Typ výrobku KF802-S

Základní informace

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Doporučený věk | od 14 let |
| Minimální prostor | 4,59 m x 4,45 m |
| Rozměr zařízení d. š. v.: | 1,59 m x 1,45 m x 1,22 m |
| Výška volného pádu: | 1.0 m |
| Nosnost: | 120 kg |
| Max. počet uživatelů: | 1 |
| Dopadová plocha: | dle normy ČSN EN 16630 - |
| Určení: | exteriér |
| Dostupnost náhradních dílů: | dodá výrobce |
| Certifikát shody s normou: | ČSN EN 16630:2016 |

Materiál

Plastové části - HDPE
Kovové části - konstrukční ocel

Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou
Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Veškeré desky lavic a stepů jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobarevný polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění ostrými úlomky). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.